

LÍNEA · CONJUNTOS DE SUBESTACIÓN **115-400 KV**

Conjunto de tensión 2 C/F con una cadena de aisladores, conductor 1113 ACSS, 400 KV (alta temperatura)


CFE 2C301-15

Aleación de aluminio / Acero forjado galvanizado / Placa de acero galvanizado


Grapa de tensión a compresión, grillete, yugo triangular, anillo equipotencial, calavera horquilla "Y" corta, aislador tipo disco, horquilla "Y" bola corta

CT2-1113-C-AT · 400 KV · 2 C/F · ACSS 1113 · alta temperatura

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)



DESCRIPCIÓN

Conjunto de tensión 2 C/F con una cadena de aisladores, conductor 1113 ACSS, 400 KV (alta temperatura) es un conjunto de la línea de **Conjuntos de Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de herrajes y conjuntos eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**. Es un ensamble listo para instalar que integra **7 partes**. Se cotiza **completo**, no por pieza, contra especificación CFE o NMX-ANCE.

PARTES DEL CONJUNTO

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	MATERIAL	A	LONG. TOTAL	ACSS	CATALOGO
7	GRAPA DE TENSION A COMPRESION	2	ALEACION DE ALUMINIO	710	974	1113	GTC-1113-AT
6	GRILLETE	2	ACERO FORJADO GALVANIZADO				GTE-200
5	YUGO TRIANGULAR	1	PLACA DE ACERO GALVANIZADO				YTR-450-I2
4	ANILLO EQUIPOTENCIAL	1	ALEACION DE ALUMINIO				ANIEQ-930
3	CALAVERA HORQUILLA "Y" CORTA clase 52.5	1	ACERO FORJADO GALVANIZADO				CHYCO-111
2	AISLADOR TIPO DISCO clase 52.5						N/A
1	HORQUILLA "Y" BOLA CORTA clase 52.5	1	ACERO FORJADO GALVANIZADO				HYBOCO-111

Los conjuntos se cotizan completos, no por pieza.