



LÍNEA · HERRAJES DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN

80–480 KN

Empalme a compresión para cable conductor ACSR

CFE 2C301-15

Aluminio extruido

Acero galv. por inmersión en caliente

Utilizar herramienta de compresión de 10,000 PSI y cabezal hidráulico, dados de compresión tipo hexagonal. Tolerancia de compresión + 1.5mm

FOTO DE PRODUCTO



PLANO 2D · DIMENSIONES (MM)

MANGA DE ALUMINIO



ALMA DE ACERO GALVANIZADO



DESCRIPCIÓN

Empalme a compresión para cable conductor ACSR es un producto de la línea de **Herrajes de Transmisión y Subestación** de Partalum, fabricante mexicano de conectores y herrajes eléctricos de alta tensión, conforme a la norma **CFE 2C301-15**, fabricado en aluminio extruido. Está disponible en **4 variantes** (PCT-477, PCT-795, PCT-900, PCT-1113). Se cotiza contra especificación CFE o NMX-ANCE.

VARIANTES · TABLA DE SELECCIÓN POR CONDUCTOR

CATALOGO	CABLE ACSR	A	B	DADO DE COMPRESION ALUMINIO	DADO DE COMPRESION ACERO	DIMENSION FINAL COMPRESION HEX. ALUMINIO	DIMENSION FINAL COMPRESION HEX. ACERO
PCT-477	477 HAWK	520	140	36	19	32	15.5
PCT-795	795 DRAKE	730	160	50	21	43	17.6
PCT-900	900 CANARY	730	160	50	21	43	17.6
PCT-1113	1113 BLUEJAY	790	190	52	19	44	15.5